

Einfassung aus COR-TEN Stahlblech liefern und herstellen

Material:

COR - TEN Flachstahl Hochbeete
Stärke 6 mm, Bauhöhe bis 60 cm

9 Stck. Bauform als kreisrunde Beete bis $D = 4 \text{ m}$

4 Stck. linsenförmig Länge bis 9 m Breite bis 4m

Pro Hochbeet:

herstellen mit 6 angeschweißten Bodenplatten ca. $300 \times 1000 \times 6 \text{ mm cm}$ als Setzhilfe / Fixierung in örtlich herzustellenden Sauberkeitsschichten aus 30 cm starkem Siebsand.

Einbau:

als Einfassung für geplante Hochbeete bzw. Verkleidung der auf den Tiefgaragen befindlichen Bauwerke der Zu- und Abluft Vorrichtungen. Konstruktionen in Bauteilen vorfertigen und vor Ort dauerhaft fachgerecht verschweißen.

Stabilisierung:

innenliegend in den Hochbeeten mindestens 3 Rundstahlverbinder $D = 16 \text{ mm}$ mit den Wandungen fest verschweißt.

Oberer Abschluss:

Als zusätzliche Stabilisierung auf den 6 mm Blechkanten umlaufend einen Rundstahl aus 10 mm Stahl.

einschließlich Herstellung der Fundamentierung und einseitiger abschließender Rückenstütze aus Beton, mind. C 12/15, sowie aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.